



Hoja Técnica

09/2019

CINTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

Placas de yeso-cartón

CINTA DE PAPEL

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

La Cinta de Papel Knauf es una cinta celulósica microperforada, premarcado en el centro para facilitar la instalación sobre la junta de placas de yeso. Las microperforaciones permiten liberar el acceso de aire al aplicar la masilla en las juntas evitando la formación de globos. Esto da una mayor adherencia y resistencia formando una junta más firme con un acabado prolijo.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Rollo 150 m, ancho 50 mm.



ÁREA DE APLICACIÓN

- Tratamiento de juntas de placa de yeso-cartón con bordes rebajados, biselados y rectos utilizando masillas en polvo Knauf Jointfiller o masilla lista Knauf Readymas.
- Reparación de fisuras y áreas pequeñas dañadas en las placas.
- Indicado para tratamiento de juntas con ángulos.

PROPIEDADES

- Mejor adherencia.
- Microperforaciones evitan englobamiento.
- Alta resistencia mecánica.
- Absorbe movimientos.
- Juntas firmes, minimiza fisuras en las juntas.
- Acabado prolijo.
- Bajo espesor, requiere menor carga para la terminación final.
- Se adapta perfectamente a juntas con y sin rebaje.

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Malla consistente de fibra de vidrio autoadhesiva por una cara, permite realizar de manera rápida y fácil el tratamiento de juntas y reparación de placas de yeso-cartón.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Rollo 45 m / 90 m, ancho 50 cm.



ÁREA DE APLICACIÓN

- Tratamiento de juntas de placa de yeso-cartón con bordes utilizando masillas en polvo Knauf Jointfiller o masilla lista Knauf Readymas.
- Especialmente indicada para la reparación de áreas pequeñas dañadas en las placas.

PROPIEDADES

- Rapidez en la instalación.
- Fácil de aplicar.
- Buena terminación de juntas.

APLICACIÓN



1. Aplicar masilla en polvo Knauf Jointfiller o masilla lista Knauf Readymas sobre la junta con una espátula de tal forma que penetre al interior de ella, evitando así burbujas de aire y englobamiento de la cinta. El ancho de la primera capa debe ser levemente mayor la cinta de papel o malla de fibra de vidrio.



3. Una vez seca la primera capa, se aplica una segunda capa de masilla más ancha encima con una espátula o llana cubriendo el área completa del rebaje. La cinta debe quedar debajo de la masilla. Con esto se logra un nivel de calidad de terminación estándar (Q2).



2. Asentar la cinta de papel o fibra de vidrio sobre la masilla con la espátula centrada en el eje de la junta. Primero se fija la cinta en la parte superior de la junta y luego se desplaza hacia abajo presionándola con cuidado para que la cinta quede completamente adherida a la masilla.



4. Opcionalmente, para obtener una mejor terminación (Q3 o Q4), se aplica una tercera capa una vez seca la anterior, sobre toda la junta y finalmente se puede dar un acabado final sobre toda la superficie.

Nota: Para cintas de fibra de vidrio se recomienda igualmente dar una primera mano de masilla antes de colocarla, con el fin de mejorar la adherencia al sustrato y sellar de manera óptima el encuentro de placas.

RECOMENDACIÓN DE MASILLAS KNAUF

KNAUF JOINTFILLER

Masilla en polvo a base de yeso para tratamiento de juntas. Permite lograr niveles de calidad de superficies básicas (Q1-Q2).



KNAUF READYMAS

Masilla lista a base de polímeros para tratamiento de juntas y superficie. Permite superficies lisas y espejadas, niveles de calidad Q1 hasta Q4. Disponible en 1,7 / 17 y 32 kg.



NIVELES DE CALIDAD DE TERMINACIÓN Q

Q1	Q2	Q3	Q4
Relleno y tomado de juntas para superficies que no exijan requerimientos visuales o de terminación.	Terminación de Juntas nivel estándar de masillado de superficies de paredes y cielorrasos.	Cubrir y emparejar toda la superficie para superficies que requieren superar el nivel estándar de masillado.	Tapar todas las imperfecciones para cumplir con los más exigentes requerimientos de calidad de masillado y terminación.
			



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se extiende solo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estética y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeitado al uso exclusivo de productos marcas KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecuciónconstituyen valores basados en la experiencia, de cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Nos reservamos todos los derechos. Toda impresión posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de KNAUF Chile.



Knauf Chile

Av. Del Valle Sur 650, Piso 2,
Ciudad Empresarial, Huechuraba,
Santiago, Chile

☎ (56 2) 2584 9400

🌐 www.knauf.cl

✉ info@knauf.cl

📱 /KnaufChile