



Malla Superficial AQUAPANEL®

Reforzada con revestimiento resistente a los álcalis.



Descripción

La Malla Superficial AQUAPANEL® es un material de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Se utiliza para reforzar el Mortero Superficial Gris AQUAPANEL® Outdoor, Mortero Superficial Blanco AQUAPANEL® Outdoor y el Mortero de Juntas y Superficial Blanco AQUAPANEL® Indoor.

Datos técnicos

Peso/unidad área	aprox. 160 g/m ²
Tamaño malla	4 x 4 mm
Resistencia al desgarro inicial	aprox. 2200 N/5 cm
Espesor	aprox. 0,5 mm
Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Color	azul

Aplicación

En las paredes exteriores aplique una capa de Mortero Superficial Gris AQUAPANEL® Outdoor con un grosor de 5-7 mm o una capa de Mortero Superficial Blanco AQUAPANEL® Outdoor con un grosor de 4-5 mm y extiéndalo de forma que se logre una superficie plana libre de irregularidades. Coloque las tiras de refuerzo de la Malla Superficial AQUAPANEL®, de aprox. 30 x 50 cm, diagonalmente desde las esquinas de todas las aberturas del edificio. Las tiras deben comenzar directamente desde las esquinas por debajo de la capa de malla de la superficie completa. A continuación, coloque la Malla Superficial AQUAPANEL® sobre toda la superficie, evitando que se formen pliegues y con solapamientos de 10 cm.

En capas de enlucido en exteriores de <1 mm de grosor y para superficies fratasadas, fieltradas o acabados con pintura, se requiere utilizar la Cinta de Refuerzo - 20 cm - AQUAPANEL® sobre las juntas entre placas. En estos casos se puede omitir la Cinta de Juntas - 10 cm - AQUAPANEL®.

Para aplicaciones de cielos exteriores e interiores y aplicaciones de paredes interiores aplique al menos una capa de 3-5 mm de espesor de Mortero de Juntas y Superficial Blanco AQUAPANEL® indoor. Extiéndalo para lograr una superficie plana libre de irregularidades. A continuación, coloque la Malla Superficial AQUAPANEL® sobre toda la superficie, evitando que se formen pliegues, y con solapamientos de 10 cm.

Rendimiento del material

Aprox. 1,10-1,15 m² por m² de superficie enlucida.

Tiempo de trabajo

Pared, aprox. 3-4 minutos/m²

Techo, aprox. 4-5 minutos/m²

Método de entrega/almacenamiento

Rollos de 100 cm de ancho x 50 m de largo
30 rollos/pallet.

Almacenar en un lugar seco y proteger de la humedad.

Código de artículo: 102584

AQUAPANEL®

www.AQUAPANEL.com

aquapanel-latam@knauf.cl

AQUAPANEL® es un sistema de construcción tecnológicamente avanzado. Al ser un sistema, necesita un proceso paso a paso claro desde la idea de diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de placas de cemento, accesorios y servicios AQUAPANEL® trabajan al unísono - puede estar seguro de que su proyecto saldrá según lo planeado.

AQUAPANEL® es una marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania